

PERFORMANS BEYANI <i>Declaration of Performance</i>		90900001
1.	Ürün tipi kimlik kodu <i>Unique identification code of the product-type</i>	Ytong Örgü Tutkalı
2.	Kullanım amacı / amaçları <i>Intended use or uses</i>	İnce Tabaka Harcı (T), M10 <i>Thin Layer Mortar (T), M10</i>
3.	İmalâtçı <i>Manufacturer</i>	Türk Ytong Sanayi A.Ş. – Pendik Fabrikası Fevzi Çakmak Mahallesi Tevfik İleri Caddesi No: 95 34899 Pendik-İstanbul
4.	Performans değişmezliğinin değerlendirilmesi ve doğrulanması sistemi / sistemleri <i>System or systems of assessment and verification of constancy of performance</i>	Sistem 2+ <i>System 2+</i>
5.	Uyumlaştırılmış standart, onaylanmış kuruluş: <i>Harmonised Standard, Notified Body:</i>	TS EN 998-2 Kiwa GmbH, Niederlassung MPA Berlin-Brandenburg, Gebäude 10.6, Voltastraße 5, 13355 Berlin, NB 0770 TS EN 998-2 Kiwa GmbH Niederlassung MPA Berlin-Brandenburg, Gebäude 10.6 Voltastraße 5 13355 Berlin, NB 0770

PERFORMANS BEYANI
Declaration of Performance

90900001

	Beyan edilen performans: <i>Declared performance:</i>	Ytong Örgü Tutkalı	
	Basınç dayanımı <i>Compressive strength</i>	Sınıf / Category M10	EN 1015-11
	Başlangıç kayma dayanımı <i>Initial shear strength</i>	0,3 N/mm ²	EN 998-2 Ek / Annex C
	Klorür içeriği <i>Chloride content</i>	NPD	EN 1015-17
	Yangına tepki <i>Reaction to fire</i>	Sınıf / Class A1	EN 13501-1
	Su emme <i>Water absorption</i>	NPD	EN 1015-18
	İşlenebilirlik süresi <i>Workable life</i>	4 h	EN 1015-9
6.	Düzeltilme süresi <i>Correction time</i>	≥ 15 dakika / minute	EN 1015-9
	Agrega tane büyüklüğü <i>Particle size</i>	≤ 1 mm	EN 1015-1
	Su buharı geçirgenlik katsayısı <i>Water vapor permeability</i>	μ 5/20	EN 1745, Tab. A12
	Isıl iletkenlik, λ _{10, kuru, mat} <i>Thermal conductivity, λ_{10, dry, mat}</i>	0,49 W/m.K (P= 90%)	EN 1745, Tab. A12
	Dayanıklılık <i>Durability</i>	Amacına uygun olarak kullanılması durumunda ılımlı çevre şartlarında kullanıma uygundur. <i>The mortar is suitable for use in moderate environmental conditions when applied in the intended place of use.</i>	EN 998-2 Ek / Annex B
	Tehlikeli maddeler <i>Dangerous substances</i>	Malzeme güvenlik bilgi formu talep halinde verilir. <i>Material safety data sheet on request.</i>	

7.	Yukarıda tanımlanan yapı malzemesi, beyan edilen performans grubuna sahiptir. Yapı Malzemeleri Yönetmeliği (305/2011/AB) uyarınca hazırlanan bu performans beyanı sadece yukarıda tanımlanan imalatçının sorumluluğu altında yayımlanır <i>The performance of the product identified above is in conformity with the declared performance. This declaration of performance according to the Construction Products Regulation (305/2011/AB) is issued under the sole responsibility of the manufacturer identified above</i>	<p style="text-align: center;">Gökhan EREL Genel Müdür / General Manager</p> <p style="text-align: center;"><i>(Signature)</i></p> <p>İstanbul, 14.07.2016</p>
----	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------