


<b>PERFORMANS BEYANI</b> <i>Declaration of Performance</i>		<b>90000015</b>
1.	Ürün tipi kimlik kodu <i>Unique identification code of the product-type</i>	<b>TYÇ/T/G3-0,50; TYÇ/IB/G3-0,50</b>
2.	Kullanım amacı / amaçları <i>Intended use or uses</i>	Monolitik ve çift katmanlı duvarlar, bölme duvarları, istinat duvarları ve temellerle birlikte yer altındaki genel uygulamalar dâhil taşıyıcı olmayan her çeşit duvarda kullanılır <i>Different types of nonload bearing applications in all forms of walling including single leaf, cavity, partitions, retaining, basement and general use below ground level</i>
3.	İmalâtçı <i>Manufacturer</i>	<b>Türk Ytong Sanayi A.Ş. – Çatalca Fabrikası</b> <b>Subaşı Mahallesi, Sivrikaya Sokak No: 18A</b> <b>Çatalca /İstanbul</b>
4.	Performans değişmezliğinin değerlendirilmesi ve doğrulanması sistemi / sistemleri <i>System or systems of assessment and verification of constancy of performance</i>	Sistem 2+ <i>System 2+</i>
5.	Uyumlaştırılmış standart, onaylanmış kuruluş: <i>Harmonised Standard, Notified Body:</i>	<b>TS EN 771-4</b> <b>Kiwa GmbH, Niederlassung MPA Berlin-Brandenburg,</b> <b>Gebäude 10.6, Voltastraße 5, 13355 Berlin, NB 0770</b> <b>TS EN 771-4</b> <b>Kiwa GmbH Niederlassung MPA Berlin-Brandenburg,</b> <b>Gebäude 10.6 Voltastraße 5 13355 Berlin, NB 0770</b>

<b>PERFORMANS BEYANI</b> <i>Declaration of Performance</i>	<b>90000015</b>
---	-----------------

6.	Beyan edilen performans <i>Declared performance</i>	<b>Ytong G3/0,50</b>		
	Boyutlar, uzunluk <i>Dimensions, length</i>	600 mm	± 1,5 mm	
	Boyutlar, genişlik <i>Dimensions, width</i>	85-400 mm	± 1,5 mm	
	Boyutlar, yükseklik <i>Dimensions, height</i>	250 mm	± 1,0 mm	
	Şekil <i>Shape</i>	Talep halinde verilir <i>Available on request</i>		
	<b>Boyut Toleransları / Dimensional Tolerances</b>			
	Kategori <i>Category</i>	TLMB	EN 771-4	
	Oturma yüzeylerinin düzlükten sapması <i>Flatness of bed faces</i>	≤ 1,0 mm	EN 772-20	
	Oturma yüzeylerinin düzlemsel par. sapması <i>Plane parallelism of bed faces</i>	≤ 1,0 mm	EN 772-16	
	Basınç dayanımı, ortalama <i>Compressive strength, mean</i>	3,50 N/mm <sup>2</sup> ⊥ küp numune / cubic specimen	EN 772-1	
	Kayma bağ dayanımı <i>Shear bond strength</i>	NPD	EN 998-2: Ek C / Annex C	
	Brüt kuru yoğunluk, ortalama <i>Gross dry density, mean</i>	500 kg/m <sup>3</sup>	EN 772-13	
	Yangına tepki <i>Reaction to fire</i>	A1	EN 13501-1	
	Dayanıklılık (Donma-çözülme direnci) <i>Durability (Freeze-thaw resistance)</i>	Açık hava şartlarına maruz yüzeyler kaplanmalıdır <i>Surfaces exposed outdoor conditions must be covered</i>		-
	Su buharı geçirgenlik katsayısı, μ <i>Water vapor permeability, μ</i>	5/10	EN 1745: Tab. A10	
	<b>Su emme / Water absorption</b>			
	10-30-90 dakika / minutes	NPD	EN 772-11	
	Isıl iletkenlik; λ <sub>10, kuru</sub> <i>Thermal conductivity; λ<sub>10, dry</sub></i>	≤ 0,13 W/m.K	EN 1745: Tab. A10	
	Kuruma büzülmesi (Rötre) <i>Dimensional stability (Shrinkage)</i>	≤ 0,2 mm/m	EN 680	
Tehlikeli maddeler <i>Dangerous substances</i>	Malzeme güvenlik bilgi formu talep halinde verilir <i>Material safety data sheet on request</i>			

7.	<p>Yukarıda tanımlanan yapı malzemesi, beyan edilen performans grubuna sahiptir. Yapı Malzemeleri Yönetmeliği (305/2011/AB) uyarınca hazırlanan bu performans beyanı sadece yukarıda tanımlanan imalatçının sorumluluğu altında yayımlanır</p> <p><i>The performance of the product identified above is in conformity with the declared performance. This declaration of performance according to the Construction Products Regulation (305/2011/AB) is issued under the sole responsibility of the manufacturer identified above</i></p>	<p><b>Gökhan EREL</b> <b>Genel Müdür / General Manager</b></p>  <p><b>İstanbul, 14.09.2017</b></p>
----	---	---