

PERFORMANS BEYANI <i>Declaration of Performance</i>		90400004
1.	Ürün tipi kimlik kodu <i>Unique identification code of the product-type</i>	TYA AAC LENTO – G4/0,60
2.	Kullanım amacı / amaçları <i>Intended use or uses</i>	Kagir Lento <i>Masonry Lintel</i>
3.	İmalâtçı <i>Manufacturer</i>	Türk Ytong Sanayi A.Ş. – Antalya Fabrikası Organize Sanayi Bölgesi 1. Kısım Akdeniz Bulvarı Cad. No: 4 Döşemealtı / ANTALYA
4.	Performans değişmezliğinin değerlendirilmesi ve doğrulanması sistemi / sistemleri <i>System or systems of assessment and verification of constancy of performance</i>	Sistem 3 <i>System 3</i>
5.	Uyumlaştırılmış standart, onaylanmış kuruluş: <i>Harmonised Standard, Notified Body:</i>	TS EN 845-2 Kiwa GmbH, Niederlassung MPA Berlin-Brandenburg, Gebäude 10.6, Voltastraße 5, 13355 Berlin, NB 0770

PERFORMANS BEYANI*Declaration of Performance***90400004**

6.	Beyan edilen performans <i>Declared performance</i>	TYA AAC LENTO- G4/0,60
	Boyutlar, uzunluk <i>Dimensions, length</i>	700- 4500 mm ± 15 mm
	Boyutlar, genişlik <i>Dimensions, width</i>	100- 300 mm ± 5 mm
	Boyutlar, yükseklik <i>Dimensions, height</i>	150- 600 mm ± 5 mm
	Yük taşıma kapasitesi <i>Load bearing capacity</i>	≥ 1,5 kN/m
	Sehim (Yük taşıma kapasitesinin üçte birinde) <i>Deflection (at one-third of load bearing capacity)</i>	≤ l/200
	Birim alan kütlesi <i>Mass per unit area</i>	0,84 kg/mm x genişlik/ width (mm)
	Oturma Aralığı (en az) <i>Minimum built-in length</i>	100 mm
	Su buharı geçirgenliği, μ <i>Water vapor permeability, μ</i>	5/10 (TS EN 1745, Tablo Değeri / Tabulated Value)
	Isıl iletkenlik <i>Thermal conductivity</i>	≤ 0,16 W/m.K ($\lambda_{10,kuru}$, P=90 %, TS EN 1745, Tablo Değeri / Tabulated Value)
	Yangına tepki <i>Reaction to fire</i>	A1
	Yangına direnç <i>Resistance to fire</i>	R 30 (TS EN 12602, Tablo / Table C4)
	Su emme <i>Water absorption</i>	Korumasız kullanmayınız <i>Do not use unprotected</i>
	Dayanıklılık <i>Durability</i>	Malzeme / Kaplama Referansı G <i>Material / Coating Reference G</i>
	Donma-çözülme direnci <i>Freeze-thaw resistance</i>	Korumasız kullanmayınız <i>Do not use unprotected</i>
	Tehlikeli maddeler <i>Dangerous substances</i>	Güvenlik bilgi formu talep halinde verilir <i>Safety data sheet on request</i>

7.	Yukarıda tanımlanan yapı malzemesi, beyan edilen performans grubuna sahiptir. Yapı Malzemeleri Yönetmeliği (305/2011/AB) uyarınca hazırlanan bu performans beyanı sadece yukarıda tanımlanan imalatçının sorumluluğu altında yayımlanır	Gökhan EREL Genel Müdür / General Manager
	<i>The performance of the product identified above is in conformity with the declared performance. This declaration of performance according to the Construction Products Regulation (305/2011/AB) is issued under the sole responsibility of the manufacturer identified above</i>	<i>Istanbul, 23.09.2019</i>